

CNS 1000 Plus LCD

Θερμοπομποί

Αρ. προϊόντος: 205855

Δημιουργήστε ζεστή ατμόσφαιρα με κομψό σχεδιασμό! Ακόμη και σε μικρούς ή γεμάτους χώρους, δεν χρειάζεται να στερείστε τη ζεστασιά. Αυτός ο θερμοπομπός παρέχει αξιόπιστη θέρμανση, ενώ παράλληλα προσθέτει στυλ στον χώρο σας. Με την υψηλής ποιότητας εμφάνισή του, μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε χώρο διαβίωσης. Εκτός από τον κομψό σχεδιασμό του, θα σας εντυπωσιάσει και με τη λειτουργικότητά του.

Η επιτοίχια συσκευή θερμαίνει τον αέρα στο σπίτι σας ομοιόμορφα και αθόρυβα, διασφαλίζοντας την ακριβή θερμοκρασία που επιθυμείτε. Η ευανάγνωστη οθόνη διευκολύνει τη χρήση, επιτρέποντάς σας να ρυθμίζετε εύκολα τόσο τη θερμοκρασία όσο και το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας, αν χρειαστεί. Με αυτόν τον τρόπο, ο θερμοπομπός λειτουργεί μόνο όταν το δωμάτιο χρειάζεται θέρμανση.

Βασικά χαρακτηριστικά

Επιτοίχιος θερμοπομπός, ιδανικός για πρόσθετη ή μεταβατική θέρμανση

Αθόρυβη λειτουργία με ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας

Μεταλλικό περίβλημα με κομψό σχεδιασμό

Πίνακας ελέγχου με φωτιζόμενη οθόνη LCD

Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης, προστασία παγετού, ανίχνευση ανοιχτών παραθύρων

Προσαρμοστικός έλεγχος θερμοκρασίας δωματίου: Αυτόματος υπολογισμός χρόνου προθέρμανσης σε λειτουργία χρονοδιακόπτη

Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και προστασία υπερθέρμανσης



CNS 500 Plus LCD
Αρ. προϊόντος: 205853



CNS 750 Plus LCD
Αρ. προϊόντος: 205854



CNS 1500 Plus LCD
Αρ. προϊόντος: 205856



CNS 2000 Plus LCD
Αρ. προϊόντος: 205857



CNS 2500 Plus LCD
Αρ. προϊόντος: 205858



CNS 3000 Plus LCD
Αρ. προϊόντος: 205859



Τύπος:	CNS 500 Plus LCD	CNS 750 Plus LCD	CNS 1000 Plus LCD
Αρ. προϊόντος:	205853	205854	205855

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Τάση	230 V	230 V	230 V
Ονομαστικό ρεύμα	2,2 A	3,3 A	4,3 A
Ισχύς σύνδεσης	0,5 kW	0,75 kW	1,0 kW
Είδος προστασίας (IP)	IP24	IP24	IP24
Κατηγορία προστασίας	I	I	I
Χρώμα	Λευκό	Λευκό	Λευκό
Εύρος ρύθμισης	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
Ύψος	450 mm	450 mm	450 mm
Πλάτος	348 mm	426 mm	426 mm
Βάθος	100 mm	100 mm	100 mm
Βάρος	4,00 kg	4,60 kg	4,90 kg



Τύπος:	CNS 1500 Plus LCD	CNS 2000 Plus LCD	CNS 2500 Plus LCD
Αρ. προϊόντος:	205856	205857	205858

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Τάση	230 V	230 V	230 V
Ονομαστικό ρεύμα	6,5 A	8,7 A	10,9 A
Ισχύς σύνδεσης	1,5 kW	2,0 kW	2,5 kW
Είδος προστασίας (IP)	IP24	IP24	IP24
Κατηγορία προστασίας	I	I	I
Χρώμα	Λευκό	Λευκό	Λευκό
Εύρος ρύθμισης	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
Ύψος	450 mm	450 mm	450 mm
Πλάτος	582 mm	738 mm	894 mm
Βάθος	100 mm	100 mm	100 mm
Βάρος	6,00 kg	7,70 kg	9,20 kg



Τύπος:	CNS 3000 Plus LCD
Αρ. προϊόντος:	205859

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου	1/N/PE ~ 230 V
Τάση	230 V
Ονομαστικό ρεύμα	13,0 A
Ισχύς σύνδεσης	3,0 kW
Είδος προστασίας (IP)	IP24
Κατηγορία προστασίας	I
Χρώμα	Λευκό
Εύρος ρύθμισης	5-30 °C
Ύψος	450 mm
Πλάτος	1050 mm
Βάθος	100 mm
Βάρος	10,90 kg

Βάθος συμπεριλαμβανομένης της επιτοίχιας βάσης

Στοιχεία επικοινωνίας

Έχετε ερωτήσεις; Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε:

Καλέστε στο +49 5531 - 7020

Γράψτε ένα email στο info@stiebel-eltron.com

Εξειδικευμένοι Συνεργάτες

Οι τοπικοί συνεργάτες μας είναι στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσουν με οποιοσδήποτε απορίες έχετε.

Βρείτε τον πλησιέστερο συνεργάτη μας εδώ:

www.stiebel-eltron.com/en/home/websites-worldwide/europe.html#

Πληροφορίες Εγκατάστασης

Για την εγκατάσταση συσκευών που δεν είναι πλήρως ενσύρματες (δηλαδή, έτοιμες για σύνδεση), συνιστούμε να απευθυνθείτε στο τοπικό σας εγγεγραμμένο ηλεκτρολόγο. Ο ηλεκτρολόγος θα μπορέσει να σας βοηθήσει να λάβετε και τη συγκατάθεση του αντίστοιχου βοηθητικού προγράμματος που απαιτείται για την εγκατάσταση της συσκευής σας.

Ιστοσελίδα:

www.stiebel-eltron.com